

Type II 環境ラベル「AT-ECO」対象商品 EcolonLIGHT(R)

モデルと評価条件

モデル

ラピッドスタート式蛍光灯	低ノイズ・省電力照明機器 EcolonLIGHT [®] 蛍光灯	低ノイズ・省電力照明機器 EcolonLIGHT [®] -LED
 ■ 一般的なラピッドスタート式蛍光灯 <計85W> ○構成 ① 電磁安定器 HRC402S-WS5、5W 設計寿命40,000時間 ② ランプ 80W(40形×2灯) 定格寿命12,000時間 ③ 器具(ケース)	 ■ トラフ型器具 AT22203L5LNR-EFV <計56W> ○構成 ① 低ノイズインバータ安定器 AIS2252WL5-LNR、12W 設計寿命:80,000時間 ② ランプ 44W(FHN22×2灯) 定格寿命:25,000時間 ③ 器具(ケース)	 ■ 直付ライン型器具 OPW-N208A <計28W> ○構成 ① 電源ユニット ALVZ240-2R1H-LNR、4W 設計寿命:40,000時間 ② LEDモジュール 24W(オプトライン×8灯) 定格寿命:40,000時間(25%減光) ③ 器具(ケース)

- ・「ラピッドスタート式蛍光灯」および「低ノイズ・省電力照明機器 EcolonLIGHT[®] 蛍光灯」は 2018 年 2 月で販売終了しています。

評価条件

- ・ 40 形 2 灯相当の照明器具が AC200V にて 1 日 14 時間・年間 275 日間点灯すること。
- ・ 評価対象(蛍光灯): 器具、ランプ、安定器
- ・ 評価対象(LED): 器具、LED モジュール、電源ユニット

評価結果

グラフは、ラピッドスタート式蛍光灯の CO₂ 排出量を 100% として、割合を表しています。

