DATA SHEET

Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus シリーズ

組織の内外からのビデオ会議参加者を簡単かつセキュアに接続し、最適なビデオコラボレーションを実現

Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus シリーズは、遠隔地のチームとのコミュニケーションの障壁を取り除き、音声およびビデオ会議を通じてより効率的にコラボレーションを実現します。このソリューションにより、セキュリティシステムへの既存投資を活用し、社外のユーザーが会議室用ビデオ会議システム、個人用ビデオ会議システム、モバイルデバイスなどの社内ユーザーとの間の会議にセキュアに参加し、共同作業を行えるようにします。VBP Plus ソリューションは、重要なビジネスアプリケーションの特定と優先順位付けに基づいた効率的なサービス提供により、最適なビジネスレベルの映像品質を提供します。

Polycom VBP Plus シリーズは、国際標準規格に準拠したテレプレゼンスソリューション、ビデオ会議端末、多地点会議ブリッジに対応しています。国際標準規格に準拠したファイアウォールトラバーサルにより、VPN なしで、ポリコムの会議室用ビデオ会議システム、個人用ビデオ会議システム、モバイルソリューションのユーザーにセキュアなアクセスを提供します。

Polycom VBP Plus シリーズは、単一の使いやすいセッション ボーダー コントローラーを通して、先進のセキュリティ機能と包括的なネットワーク機能を提供します。小中規模の企業に適した映像、音声、データの品質のモニタリング、最適なスループットを実現するトラフィック管理など、複数のサービスを同時に実行し、高い性能を発揮します。Polycom VBP Plus シリーズは、ビデオ会議トラフィックの優先順位付け、トラフィックシェーピング、コール アドミッション コントロール、ポリシーの遵守などを含む独自の帯域幅管理機能を使用してビデオ会議トラフィックを特定し、転送することによって、ビデオ通話の映像品質を向上させます。

ポリコムは人と人のコラボレーションの素晴らしさを推進する使いやすい、影響力のあるソリューションを提供します。当社の音声、ビデオ、およびコンテンツコラボレーションソリューションにより、チームのコラボレーションを迅速化および簡素化することができます。

特長

- 事業所内、事業所間、およびモバイル ビデオ コラボレーションのセキュアなアクセスを実現
- より広範囲にわたるユーザーにビデオ コラボレーションを提供し、既存のネットワークの投資回収率を向上
- 顧客、パートナー、遠隔地にいる従業員との間のコミュニケーション品質を向上
- セキュアなトラフィックの最適化により音声会議およびビデオ会議のネットワークへの影響を軽減
- ビデオ会議の標準規格 (H.323) に準拠したビデオ会議端末、ゲートキーパー、および多地点接続会議プラットフォームとの相互運用が可能
- 包括的なセキュリティ機能、管理の簡素化、さらには高い品質および信頼性により、IT 部門の管理負担を軽減しながら最適なユーザーエクスペリエンスを実現

Polycom Video Border Proxy (VBP) Plus シリーズ製品仕様

VBP 7301 製品仕様

アプリケーションの特長

- 内蔵ゲートキーパー/SIPレジストラ
- SIP および H.323リモートユーザー (登録済み/プロビジョニング済みのビデオ会議端末)
- SIP および H.323 ゲストユーザー (未登録/未プロビジョニングのビデオ会議端末)
- SIP および H.323 対応の企業間 (B2B) 通話
- WAN 側/LAN 側通話制御
- 1:1 冗長構成
- Polycom® RealPresence® Desktop、Polycom® RealPresence® Mobile を含むポリコムビデオ会議端末のプロビジョニング

システム容量とライセンス

- 5～100 の同時通話まで拡張可能
- アプライアンスには、5 コールライセンスが含まれています。追加コール ライセンス パックは、5 ライセンス単位でご購入いただけます。

システムの管理

- セキュアな Web ベースの管理用 GUI
- 統合された管理者用プロビジョニング GUI
- SSH、telnet
- シリアル RJ-45
- SNMP v1 または v3 (MIB-II)
- 外部 syslog のサポート
- H.323 GUI アクティビティログ
- H.323/SIP 管理者による通話切断

セキュリティ

- VoIP 対応ファイアウォール
- SIP-TLS
- 静的 NAT/DMZ 配置
- H.323/SIP静的および動的ファイアウォール登録ポリシー管理
- B2B ファイアウォールポリシー管理
- トポロジーの隠蔽
- DDOS/DOS 攻撃に対する外部 syslog への報告
- ハードニングされた Linux オペレーティングシステム

ハードウェア仕様

- 10/100/1000 イーサネットポート (RJ45) ×3
- 本体サイズ: 4.39 cm x 43.69 cm x 44.45 cm (高さ × 幅 × 奥行き)
- 本体重量: 5.78 kg
- 電源: 100/240v VAC、自動切換、50～60Hz - 最大 200W AC 入力
- 動作温度: 0～40℃
- 相対湿度: 10%～90%
- 発熱量: 682 BTU/h

準拠する規格

- RoHS 2.0 準拠
- WEEE 準拠
- UL/cUL、LVD、UL-AR
- FCC Part 15 クラス A、ICES-003、VCCI クラス A、CCC、C-tick
- CE

ポリコムについて

ポリコムは、人々が直面するさまざまな " 距離 " の問題を解決し、"コラボレーション" の力を無限大にします。世界中で 40 万以上のお客様が、ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる "距離" の問題を解決し、組織における生産性の向上および新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクスペリエンス、多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供します。ポリコムの詳しい情報は、www.polycom.co.jp をご覧ください。

ポリコムジャパン株式会社
http：//www.polycom.co.jp

一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。
©2015 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®、Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Apr. 2015 (16669-0215)